

HKT 152515S

Con pour le transport de vicule faible garde au sol
HUMBAUR | Simple essieu | L.2.50 | l.1.56 | h.0.15

~~4069.00 €~~
3658.00 €
(3048 €HT)



Description & équipement de série

Type de fabrication :

Châssis boulonné et galvanisés à chaud, ridelles en aluminium anodisé de 150 mm de hauteur, plancher antidérapant en bois de 15 mm d'épaisseur, garde-boue souple

Basculement :

Surface de chargement abaissable hydrauliquement

Type d'essieu :

Simple essieu freiné

Timon :

Flèche en V

Freinage :

À inertie avec frein de parking

Roues :

2 x 195/50R13C

Feux :

Éclairage multifonctions Humbaur avec feu de recul, support inclus

Équipement de série :

Plateau abaissable hydrauliquement avec pompe à main, système de verrouillage de sécurité mécanique de l'axe de basculement, pointe de pont arrière, support de plaque d'immatriculation arrière pivotant, 4 paires d'anneaux d'arrimage intégrés, roue jockey manuelle

Équipement en option :

Plancher aluminium : 324 TTC

Roue de secours : 196 TTC (support non compris)

Bâche haute avec arceaux : à partir de 988.80 TTC

Dispositif de blocage de roue moto : à partir de 115 TTC

Caisse à outils montée sur timon : 126 TTC